P-IR Group
Интеллектуальные инженерные решения

Наши сайты
p-irgroup.ru
prizma-npp.ru

г. Челябинск
ул. Артиллерийская, 124, оф. 31
тел: 8 (351) 775-47-24, 775-47-50
e-mail: info@p-irgroup.ru

г. Москва
ул. Азовская, 35, к. 3
тел: 8 (495) 127-17-77
email: msk@prizma-npp.ru

г. Екатеринбург
тел: 8 (343) 226-45-77
email: ekb@prizma-npp.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ГОРЕЛКИ

АДРЕС ОБЪЕКТА: _____

СВЕДЕНИЯ О ТЕПЛОАГРЕГАТЕ:

Модель и производитель: _____

Тип и конструкция: **котёл водогрейный:** жаротрубный ☐ водотрубный ☐ чугунный ☐

тип жаротрубного котла:
прямоточный ☐ двухходовой (реверсивный) ☐ трехходовой ☐

котёл паровой ☐

другой теплоагрегат: _____

(назначение: _____)

Наличие дымососа: нет ☐ есть ☐

(управление шибером: ручное ☐ автоматическое ☐)

Тепловая мощность, МВт: номинальная _____ рабочая _____ КПД, %: _____

Паропроизводительность, т/ч: номинальная _____ рабочая _____ КПД, %: _____

(давление пара, МПа: номинальное _____ рабочее _____)

Контролируемые параметры теплоносителя (для водогрейного котла):

температура прямой воды ☐ обратной воды ☐

давление прямой воды ☐ обратной воды ☐

Контролируемая температура (для технологического теплоагрегата):

теплоносителя ☐ (до 200 °С ☐ до 500 °С ☐ другая, °С: _____)

материала ☐ (до 200 °С ☐ до 500 °С ☐ другая, °С: _____)

(количество точек измерения температуры: _____)

Место размещения: закрытое помещение ☐ вне помещения ☐

(температура окружающего воздуха, °С: минимальная _____ максимальная _____)

Запыленность: нет ☐ есть ☐

Установка горелки: горизонтально ☐ вертикально вниз ☐ вертикально вверх ☐

Тощина передней стенки теплоагрегата, мм: _____

Крепление горелки: переходная плита ☐ ответный фланец ☐

Количество горелок на теплоагрегате, шт.: _____ Количество теплоагрегатов, шт.: _____

Примечания: _____

ПАРАМЕТРЫ ТОПКИ:

Аэродинамическое сопротивление топки, Па: _____ Разрежение в топке, Па: _____

Размеры топки, мм: длина _____ ширина _____ высота _____

(для цилиндрической топки: длина _____ диаметр _____)

Длина поворотной камеры (для жаротрубного реверсивного котла), мм: _____

Наличие футеровки: нет ☐ есть ☐

Компоновка топки (для многогорелочного теплоагрегата): общая ☐ раздельная ☐

ВИД ТОПЛИВА:

Природный газ ☐ присоединительное давление, кПа: _____ Сжиженный газ СУГ ☐

Дизельное топливо ☐ Мазут ☐ Диатермическое масло ☐ Попутный нефтяной газ ПНГ ☐

Пеллеты ☐ Уголь ☐ Дрова, щепа, опилки ☐ Нефть / нефтепродукты ☐

другое: _____

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ:

Газовая рампа ☐ Ду рампы, мм _____ Автоматика управления с комплектом датчиков ☐

Газовый фильтр ☐ Газовый регулятор ☐ Газовый счётчик ☐

Примечания: _____

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Регулирование мощности горелки: одноступенчатое ☐ двухступенчатое ☐

плавно-двухступенчатое ☐ многоступенчатое ☐ модулируемое ☐

Подвод газовой арматуры: правый ☐ левый (доработка) ☐

Компоновка газовой арматуры: вдоль горелки ☐ вдоль фронта теплоагрегата (доработка) ☐ другая: ☐

Специальные опции: с низкими выбросами NOx ☐ горелка включена в реестр Минпромторга ☐

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

Примечания: _____

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ:

Название организации: _____

Регион: _____ Город: _____

Код города: _____ Телефон: _____ Электронная почта: _____

Контактное лицо: _____

Должность: _____ Дата: _____

Электронная почта для запросов: **Отдел снабжения:** opt2@prizma-npp.ru **Проектный отдел:** urfo@prizma-npp.ru